


型号205  
除了代码248 (带嵌入式儿童座椅的后排座椅)  
除了代码P10 (出租车套件, 德国)

型号213  
除了代码248 (带嵌入式儿童座椅的后排座椅)

型号238

型号253



P91.12-3932-09

图示为车型 205.2

- 1 座垫




2 ISOFIX 支座

3 保险钩
- 4 导向轴套

5 钢丝环

6 钢丝环
- 7 电气连接器

	拆卸/安装		
1	向前移动驾驶员座椅和前排乘客座椅		
2	拆下杯座中的橡胶衬垫	型号 205.3/4 除了代码248 (带嵌入式儿童座椅的后排座椅) 除了代码P10 (出租车套件, 德国) 型号 238	
3	拆下杯座中的螺母	型号 205.3/4 除了代码248 (带嵌入式儿童座椅的后排座椅) 除了代码P10 (出租车套件, 德国) 型号 238	
4	将左右两侧的座垫 (1) 从导向轴套 (4) 中向上拆下	 安装: 确保将金属环 (5) 正确安装在导向轴套 (4) 中.	

5	断开并松开电气连接 (7)	型号 205.1 带代码872 (后座区座椅加热装置) 除了代码248 (带嵌入式儿童座椅的后排座椅) 除了代码P10 (出租车套件, 德国) 型号 213 带代码872 (后座区座椅加热装置) 除了代码248 (带嵌入式儿童座椅的后排座椅) 型号 238 带代码872 (后座区座椅加热装置) 型号 253 带代码872 (后座区座椅加热装置)	
6	向后按压左右两侧的座垫 (1) 并从安全构 (3) 上向上取下	 <b>安装:</b> 确保将金属环 (6) 正确安装在保险钩 (3) 中.	
7	将座垫 (1) 从 ISOFIX 支座 (2) 中拆下, 然后从车辆上拆下	 <p>将座垫 (1) 小心地从车辆上拆下.            否则会损坏车辆部件.</p>  <b>安装:</b> 确保安全带锁扣正确落位.	
8	按照拆卸的相反顺序进行安装		