




型号205
型号253


图示为车型 205, 装配车内照明组件/代码 (876) 和美国版/代码 (494)

- 1 护盖
2 螺栓
3 固定卡
4 电气连接器
5 卡钩
6 电气连接器
B10/36 右侧脚部位置出风口温度传感器
E17/15 右前脚部位置照明灯



P68.10-4655-06

	拆卸/安装		
1	将右前座椅向后调到终点位置		
2	关闭点火开关, 取下遥控钥匙		
3	松开螺钉/螺栓 (2)	i 型号 253 中间只安装一个螺栓 (2). i 型号 205 除了代码494 (美国版本) 只安装有右侧螺栓 (2).	
4	将护盖 (1) 从固定卡 (3) 上松开, 从卡钩 (5) 上脱开并降下 (箭头所示)	 安装楔	*110589035900
5	断开的电气连接器 (6)		
6	断开电气连接器 (4)	型号 205, 253 带代码876 (车内灯光套件)	
7	取下护盖 (1)		
8	转移右侧脚部位置出风口温度传感器 (B10/36)	更换护盖 (1) 时.	
9	转移右前脚部位置照明灯 (E17/15)	型号 205, 253 带代码876 (车内灯光套件) 更换护盖 (1) 时.	
10	按照拆卸的相反顺序进行安装		



安装楔